



Anleitung Infoschilder

Sie erhalten Ihre CIS Infoschilder üblicherweise vormontiert, d.h. die Rückscheibe (Eloxalblech) und die Plexiglas-Abdeckscheibe sind in die seitlichen Rundrohrprofile eingesteckt. **Die Abdeckscheibe ist noch beidseitig mit Schutzfolie versehen, bitte diese erst bei Benutzung vorsichtig abziehen.**

MONTAGE

CIS Infoschilder bestehen aus einer Alu-Grundplatte mit seitlichen Rundrohrprofilen. In der Alu-Grundplatte befinden sich vier Lochungen für die Schraubmontage.

Wenn Ihr Schild vormontiert angeliefert wurde, entfernen Sie bitte vorsichtig die Abdeckscheibe und die Rückscheibe, die in die Profile gesteckt sind.

Zunächst wird die Alu-Grundplatte an der Wand montiert und erst danach werden die Rückscheibe und die Abdeckscheibe mit dem Papiereinleger eingesetzt.

Für die Dübel-/Schraubmontage auf Beton, Stein o.ä. empfehlen wir folgendes Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten): **Dübel: Fischer SX 6 x 30 mm, Schrauben: Spax Senkkopf 3,5 x 30 mm**

1. Positionieren Sie die Grundplatte an der gewünschten Stelle und markieren Sie diese anhand der vier Lochungen in der Grundplatte
2. Bohren Sie die Löcher mit einem 6mm-Bohrer, setzen Sie die Dübel ein und verschrauben Sie die Grundplatte fest an der Wand.
3. Entfernen Sie vorsichtig alle Schutzfolien von den Abdeck- und Rückscheiben.
4. Setzen Sie zuerst die Rückscheibe (Eloxalblech) in die seitlichen Profile ein, indem Sie das Blech zunächst auf der einen, dann auf der anderen Seite vorsichtig in die Profilnut einstecken. Das Blech sollte sich gleichmäßig nach vorne wölben, so daß der CIS-Konvexeffect entsteht. Achten Sie beim Einsetzen darauf, daß die Profile nicht zerkratzt werden.

5. Setzen Sie nun die Plexiglas-Abdeckscheibe mit der entspiegelten Seite nach vorne zusammen mit dem Papiereinleger vorsichtig in die Profilnuten. Gehen Sie dabei genau so vor, wie beim Einsetzen des Eloxalblechs.

TEXTWECHSEL

1. Nehmen Sie die Abdeckscheibe mit dem Papiereinleger vorsichtig aus den Profilen heraus - erst auf der einen, dann auf der anderen Seite.
2. Die Rückscheibe (Eloxalblech) brauchen Sie nicht herausnehmen.
3. Setzen Sie die Abdeckscheibe mit dem neuen Papiereinleger wieder ein, wie unter **Montage** beschrieben.

PFLEGE DER ABDECKSCHEIBE

1. Fusselfreien Lappen mit Wasser befeuchten und Oberfläche der Scheibe vorsichtig abwischen. Nicht zu feucht, da der Papiereinleger sonst wellig wird.
2. Bei stärkerer Verschmutzung Abdeckscheibe aus dem Schild nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas-/Glasreiniger säubern. Mit fusselfreiem Lappen trockenwischen.

3. Achtung: Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen!

BESCHRIFTUNG

CIS Infoschilder lassen sich nachträglich von Papier- auf Fixbeschriftung umrüsten: Dabei wird die Plexiglas-Abdeckscheibe einfach durch ein weiteres Eloxal ersetzt und dieses mit Farbdruck oder Folienbuchstaben beschriftet. Fragen Sie gerne bei uns danach.

Fragen & Hilfe: Telefon 04106 / 765 92 80

Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH . Carl-Zeiss-Str.4 . 25451 Quickborn
E-Mail: hico-gmbh@t-online.de . www.hico-gmbh.de