

INOXOplex

Anleitung Tür-/Infoschilder

Sie erhalten Ihre INOXOplex Schilder unverschraubt und die Scheiben sind beidseitig mit Schutzfolie versehen. Die Schutzfolie sollten Sie erst kurz vor Zusammenbau des jeweiligen Schildes abziehen.

MONTAGE

INOXOplex Schilder bestehen aus zwei Scheiben mit passenden Bohrungen für die mitgelieferten Wandabstandhalter. Die Montage erfolgt durch Befestigung der zweiteiligen Wandabstandhalter mit Dübel-Schraubmontage.

Wir empfehlen die Verwendung der mitgelieferten Montageschablone. Sollte keine Schablone beiliegen, senden wir diese gerne kostenfrei als PDF zum Ausdrucken zu.

Für die Wandabstandhalter empfehlen wir folgendes Montagematerial:

- **Flachkopfschrauben Spax 4,0 x 35 mm**
- **Universaldübel (z.B. Fischer SX) 6 x 30 mm**

1. Montageschablone positionieren und Bohrmittelpunkte markieren, am besten auch ankörnen, damit sich der Bohrer nicht verläuft.

2. Bohrungen in die Wand setzen, passende Dübel einstecken.

3. INOX-Wandabstandhalter mit Schrauben an die Wand schrauben (darauf achten, dass der Gummiring vorne am Halter nicht verloren geht).

4. Scheiben zusammen mit dem Texteinleger auf die Halter aufsetzen und fixieren, indem der Zierkopfteil von vorne in die Halter eingesteckt und mit den seitlichen Innensechskantschrauben am Halter festgeschraubt wird.



TEXTWECHSEL

1. Die Innensechskantschrauben an den INOX-Wandabstandhaltern lösen (nicht zu weit herausschrauben).

2. Die Zierkopfteile vorne herausziehen.

3. Die vordere Scheibe abheben.

4. Texteinleger austauschen und die Scheibe wieder vorne aufsetzen.

5. Zierkopfteile wieder in die Halter einstecken und fixieren.



PFLEGE DER SCHILDER

1. Wandabstandhalter mit fusselfreiem Staubtuch trocken abwischen. Nach Abnahme der Scheiben kann auch mit Edelstahlpflege poliert werden.

2. Plexiglas-Scheiben nur mit fusselfreiem feuchten Lappen vorsichtig abwischen. Bei stärkerer Verschmutzung Scheiben auf einen weichen Untergrund legen, mit Plexiglasreiniger säubern und mit fusselfreiem Lappen vorsichtig trockenwischen.

3. Echtglas-Scheiben mit fusselfreiem feuchten Lappen vorsichtig abwischen. Bei stärkerer Verschmutzung normalen Glasreiniger verwenden.

Achtung! Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger! Staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen!

Fragen & Hilfe: Telefon 04106 / 765 92 80

Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH . Carl-Zeiss-Str.4 . 25451 Quickborn
E-Mail: hico-gmbh@t-online.de . www.hico-gmbh.de